

DiNACTM

Quand la finition compte.



JOINTS DE FINITION COULEURS & MASTICS COLLE

LES JOINTS DE FINITION



Pour corriger et masquer les imperfections de découpe des revêtements de sol et des plinthes.

JOINTS DE FINITION ACRYLIQUE 310 mL



- Mastic acrylique étanche et flexible.
- Permet la finition en périphérie de pièces, à la base des huisseries, et à la jonction entre le sol et les plinthes.
- Masque les irrégularités de découpe, rebouche les interstices et défauts des parquets.
- Consommation : 10 à 12 m de cordon de Ø 5 mm.
- Usage intérieur.
- Durée de conservation du mastic (cartouche fermée) : 60 mois (5 ans).
- Température d'application : +5°C à +35°C.
- Livré avec une buse.

► COLORIS DISPONIBLES :




Blanc
49 00 110



Chêne moyen
49 00 150



Érable
49 00 140



Gris ciment
49 00 130



Gris clair
49 00 120



Noir
49 00 100



Taupe
49 00 160



Taupe clair
49 00 170



LES MASTICS COLLE

TRANSPARENT MS POLYMÈRE 290 mL

| Effet cristal.



- Colle élastique et étanche à tack immédiat.
- Transparent, invisible après séchage.
- Usage sanitaire, scellement de parois de douches, vitrages, ...
- Utilisation intérieur/ extérieur.
- Peut être peint.
- Adhère sur supports humides ou bloqués.
- Résistance élevée aux rayons UV.
- Température d'application : +5°C à +40°C.
- Température de service : -40°C à +90°C.
- Formation de peau 15min. Dureté shore A: 40 *kg/10 cm² (DIN 53504).
- Livré avec une buse.

Transparent
49 00 020

BLANC MS POLYMÈRE 290 mL

| Idéal pour les plinthes.
Tack immédiat.



- Colle élastique et étanche à fort tack immédiat, tient en 5 secondes.
- Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides.
- Utilisation intérieur/ extérieur.
- Peut être peint, antinoircissements, ne jaunit pas.
- Température d'application : +5°C à +40°C.
- Température de service : -40°C à +90°C.
- Formation de peau 10min. Dureté shore A: 65 *kg/10 cm² (DIN 53504).
- Livré avec une buse.

Blanc
49 00 010

▶ BONNES PRATIQUES

- Les supports doivent être propres et secs, exempts de graisse et de poussière.
- Couper la buse à 45° et au diamètre de la largeur de votre joint.



LES ACCESSOIRES

PISTOLET MÉTALLIQUE POUR CARTOUCHES

- Modèle renforcé : permet un écoulement homogène du produit même sur cartouche haute densité.
- Utilisation aisée dans les espaces réduits grâce à la poignée qui tourne à 360°.
- Pour cartouche jusqu'à 310ml.
- Aiguille de débouchage des buses intégrée.
- Poids : 654g.
- Matière : acier peint.



36 29 540

▶ LES COLLES SÈCHES

WALL TAPE R : FIXATION DÉFINITIVE SUR MURS RUGUEUX

- Assure une fixation forte et définitive de tous types de plinthes rigides et semi-rigides (bois, métal, PVC...) sur surfaces rugueuses présentant de légères irrégularités (jusqu'à 1 mm).
- Prise puissante immédiate.
- Résiste au vieillissement.
- Permet une pose facile et efficace en remplacement de la colle liquide.

25 m x 35 mm : 37 47 000
25 m x 48 mm : 37 47 06D
25 m x 60 mm : 37 47 010
25 m x 80 mm : 37 47 020
50 m x 85 mm : 37 47 170



WALL TAPE L : FIXATION DÉFINITIVE SUR MURS LISSES

- Assure une fixation forte et définitive de tous types de plinthes rigides et semi-rigides (bois, métal, PVC...) sur surfaces lisses et planes.
- Prise puissante immédiate.
- Résiste au vieillissement.
- Permet une pose facile et efficace en remplacement de la colle liquide.

25 m x 35 mm : 37 47 030
25 m x 48 mm : 37 47 07D
25 m x 60 mm : 37 47 040
25 m x 80 mm : 37 47 050
50 m x 35 mm : 37 47 120
50 m x 85 mm : 37 47 140